

Buitendeuren en ramen

BPZ RENOPLUS-GARANTIE

BPZ RENOPLUS-garantie en onderhoudsvoorschriften

Dit onderhoudsvoorschrift dient in samenhang te worden gelezen met het BPZ RENOPLUS-garantiecificaten (op projectniveau verkregen) die voor de deuren en/of ramen geldt ten tijde van oplevering door BPZ RENOPLUS.

Onze garantie op houten buitendeuren en ramen in het kort samengevat:

- Geldt voor deuren en ramen, concept II en concept III
- Speelt zich af tussen BPZ RENOPLUS en de afnemer
- Geldt voor 6 jaar, indien afgegeven bij opdracht/oplevering
- Vooral betrekking op houtrot en vlakheid/stabiliteit en tevens op functionaliteit geleverde onderdelen
- Heeft geen betrekking op het deurkozijn en/of raamkozijn
- Op hang- en sluitwerk conform op projectniveau afgegeven garantiecificaat

BPZ RENOPLUS garantie geldt weliswaar voor 6 jaar, bij goed onderhoud gaan de deuren en ramen echter tientallen jaren mee en blijven ze goed functioneren. Goed onderhoud als follow-up is bovendien een vereiste voor de garantie. Ook na de eerste 6 jaar met onze garantie als rugdekking, kunt u zich tot in lengte van jaren verzekeren van blijvende fraaie buitendeuren en ramen door het BPZ RENOPLUS onderhoudsadvies op te volgen. BPZ RENOPLUS geeft u hiervoor indicaties aangaande het te verwachten onderhoud.

** BPZ Renoplus geeft 10 jaar garantie op de constructie volgens de richtlijnen van Hout100% **Zeker.*

REINIGINGSONDERHOUD

Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van deuren en ramen aanzienlijk. Vuile deuren en ramen ververen sneller. Daarom is regelmatig schoonmaken met water en eventueel een zachte zeepoplossing nodig. Resten van de zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden, waarna het deuropervlak droog gemaakt dient te worden met een zachte doek. Reinig ook het glas en de kit rond de ruiten. Houd deursponningen en het kozijn schoon. Doe hetzelfde met de eventueel aanwezige tocht dichting en automatische valdorpel.

PERIODIEKONDERHOUD

Onderhoud verfsysteem

Goed onderhoud gaat gepaard met periodieke kwaliteitscontrole en het direct verhelpen van kleine ongerechtigheden. Het gaat hier om onderhoud dat om de paar jaar nodig is. Hoe vaak onderhoud nodig is hangt af van een aantal externe factoren zoals:

- Reinigingsfrequentie
- Intensiteit van het gebruik
- Beschutte of onbeschutte ligging
- Situering op het zuiden / westen

Voor behoud van de BPZ RENOPLUS-garantie moet het onderhoudsschema voor een dekkende of een transparante afwerking aantoonbaar worden aangehouden.

Onderhoudsschema

Belangrijk onderdeel van het onderhoud is het periodiek inspecteren, schilderen of lakken van de deur. BPZ RENOPLUS heeft op basis van langdurige ervaring onderstaand onderhoudsschema opgesteld.

Houdt er rekening mee dat de uiteindelijke frequentie waarmee periodiek schilderwerk uitgevoerd moet worden mede afhankelijk is van de kleurkeuze van uw deur. Bij een dekkende afwerking van een buitendeur bent u vrij in uw kleurkeuze. Onthoud evenwel, dat lichte kleuren altijd een gunstiger onderhoudsresultaat opleveren dan (zeer) donkere kleuren. Hoe lichter de kleur, des te langer de afwerklaag zijn beschermende functie blijft vervullen. Verfsystemen uitgevoerd in donkere kleuren verouderen sneller. Het toepassen van donkere kleuren zorgt bij zonbelasting voor een hogere temperatuur, dit komt het behoud van de vormstabiliteit en daarmee het functioneren van de deur niet ten goede.

Let bij het onderhoud met name op de omkanten van de deuren en zorg dat openingen voor onder andere een briefsleuf of rooster meegenomen worden.

JAAR NA OPLEVERING	1	2	3	4	5	6
DEKKENDE AFWERKING						
Concept II, voorlak + professionele alkydhars/acrylaat kwast/rol applicatie	-	I	-	-	-	S
Concept III, industrieel aangebrachte semigloss aflak	-	I	-	-	-	S
TRANSPARANTE AFWERKING						
Concept II voorlak + professionele alkydhars/acrylaat kwast/rol applicatie	-	S	-	S	-	S
Concept III Industrieel aangebrachte transparant semigloss aflak	-	S	-	S	-	S

Basis onderhoudsschema*

I = Inspectie (inspecteren op gebreken en zo nodig bijwerken)

S = Schilderen (bijwerken en geheel een nieuwe laag aanbrengen)

* Individuele fabrikanten kunnen als gevolg van nieuwe applicatietechnieken en verfsoorten een gunstiger onderhoudsschema aanbieden vraag in dit geval bij de deurenfabrikant de bijbehorende onderhoudsvoorschriften op

Opmerking: Dit onderhoudsvoorschrift gaat in na de oplevering van de afgewerkte deur

Onderhoud aan dichtingsmiddelen en hang en sluitwerk

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet tevens de aan en op de deur bevestigde onderdelen nagekeken en onderhouden worden. Voor de diverse onderdelen adviseren wij u het volgende onderhoud.

Kit

Controleer de beglazingskit op scheurtjes of plaatselijk loslatende kit. Met name de hoeken dienen gecontroleerd te worden. Herstel deze zodat indringen van vocht voorkomen wordt en aantasting van het isolatieglas en vochtschade aan het hout geen kans krijgt.

Scharnieren

De scharnierpennen uitnemen en licht invetten met zuurvrije vaseline. Scharnieren bij voorkeur niet schilderen.

Veiligheidsdeursloten en meerpuntsluitingen

Voor sloten raden wij aan eenmaal per jaar de dag- en de nachtschoot en de haakschoten licht in te vetten met zuurvrije vaseline. Het slot niet schilderen en bij montage van het beslag houtmot en krullen verwijderen. Er mag niet door het slot geboord worden.

Veiligheidscilinders

Gebruik geen olie, grafiet of vet. Vuil en stof kleven hier aan vast. De cilinders inspuiten met speciale cilinder- en slotspray.

Aluminium veiligheidsbeslag of deurnaalden

Regelmatig reinigen met een zeem en vloeibaar, niet agressief schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schuurmiddelen of schuurponsjes, deze veroorzaken krassen.

Valdorpels

Een valdorpel (niet altijd aanwezig) zorgt voor tocht dichtheid aan de onderzijde van de deur. Controleer bij periodiek onderhoud de werking. Zonodig demonteren, reinigen, smeren en opnieuw plaatsen en afstellen.

Kierdichtingen

Een tochtprofiel in het kozijn of het kaderrubber in de deur kan afhankelijk van het materiaal gevoelig zijn voor veroudering. Vuil, UV-licht en Koude temperaturen kunnen het rubber bros en hard maken waardoor dit minder goed functioneert of scheurt. Regelmatig reinigen en met een licht gevette (zuurvrije vaseline) doek. De rubbers inwrijven verlengt de levensduur en soepelheid. Voorkom ten alle tijden verfvuiling op de kierdichting. Verwijder deze indien mogelijk bij een schilderbeurt voordat de lak gedroogd is.

Brandvertragende- of opschuimende strippen

Uitgedroogde brandvertragende- of opschuimende strippen voor brandwerende deuren vervangen. Informeer voor specifiek gebruikte materialen bij de fabrikant van de deuren.